

路面標示施工延長換算表 (参考資料)

仕様: 1.5mm厚ハンドマーカ-施工

項目・仕様		幅W=15cm換算延長	所要材料換算長	備考
5m矢印	直進	6.25 m	(7.50 m)	路面標示ハンドブック
	直進右折・直進左折	8.91 m	(10.60 m)	路面標示ハンドブック
	右折・左折	6.66 m	(7.90 m)	路面標示ハンドブック
	右左折	9.65 m	(11.50 m)	路面標示ハンドブック
5m予告矢印	直進	5.25 m	(6.30 m)	
	直進右折・直進左折	7.91 m	(9.40 m)	
	右折・左折	5.66 m	(6.70 m)	
	右左折	8.65 m	(10.30 m)	
3m矢印	合流	3.75 m	(4.50 m)	
中心点	対角2m	19.97 m	(23.90 m)	路面標示ハンドブック
	対角3m	25.94 m	(31.10 m)	
	対角4m	52.89 m	(63.40 m)	路面標示ハンドブック
	対角2m × 半分	11.5 m	(13.80 m)	
	対角3m × 半分	15.1 m	(18.10 m)	
	対角4m × 半分	31.02 m	(37.20 m)	
	2m矢印	2.5 m	(3.00 m)	路面標示ハンドブック
転回禁止		21.66 m	(25.90 m)	路面標示ハンドブック
右折禁止		16.13 m	(19.20 m)	路面標示ハンドブック
横断予告(ダイヤモンド)		16.5 m	(19.80 m)	
文字	止まれ	18.64 m	(22.30 m)	
	バス専用7:30-9	38.56 m	(46.30 m)	路面標示ハンドブック
	バス優先7:30-9	37.5 m	(45.00 m)	路面標示ハンドブック
	バス優先17-19	37.3 m	(44.70 m)	路面標示ハンドブック
	7:30-9	9.29 m	(11.20 m)	路面標示ハンドブック
	7-9	6.09 m	(7.30 m)	路面標示ハンドブック
	7:30-8:30	13.26 m	(16.00 m)	路面標示ハンドブック
	二輪専用	30.02 m	(36.10 m)	路面標示ハンドブック
	一般車両	33.91 m	(40.60 m)	
	軽	7.09 m	(8.50 m)	路面標示ハンドブック
	シルバー思いやりゾーン	30.09 m	(36.10 m)	
	20	18.49 m	(22.10 m)	路面標示ハンドブック
	30	19.34 m	(23.20 m)	路面標示ハンドブック
	40	19.8 m	(23.70 m)	路面標示ハンドブック
50	18.57 m	(22.20 m)	路面標示ハンドブック	

富山県警様は、所要材料換算長を適用

所要材料換算長は、重複施工する部分を平均20%と見込み、これを施工実延長に加えた値で、材料の使用量を算出するのに用いる。

換算延長の小数点第2位は、使用される官公庁により、異なることがあります。

項目は、標識令第10条の様式を示す。